

Exigences en matière de fosse pour les piscines

Une fosse qui sert à " couler " un bain tourbillon où
Les SPA de natation doivent répondre aux exigences suivantes :

- Le sol doit être en plomb et ne doit pas présenter d'inégalités.
En aucun cas, une pente ne doit être installée !
- Les murs sont avantageusement bétonnés, de sorte que les des cornières en acier peuvent être montées dessus.
- La fosse doit être équipée d'un système de drainage.
- La fosse est agrandie de 1,2 m dans le sens longitudinal et transversal
Construit que la masse extérieure de la piscine ! Cela crée une tranchée autour
De la piscine autour des 60 cm de large.
- Nous recommandons d'utiliser des caniveaux de drainage d'environ 10 cm à côté
de la Piscine à vider. Un long côté suffit pour cela. Idéalement
sur le côté où se trouve le(s) drain(s) de la piscine.
- Si la piscine doit être complètement enfoncée jusqu'au bord inférieur de
L'acrylique, Veuillez nous demander la dimension exacte du fond de la piscine à
Bord Interieur de l'acrylique.
- Si la piscine doit être partiellement coulée, le puits doit simplement être
Ont la profondeur désirée.
- Après la mise en service de la piscine, seul le pontage de la
La tranchée peut être construite en utilisant le sol souhaité. Ce doit être conçu
De manière à pouvoir être facilement
Peut être retiré. Pour les terrasses en bois, il est généralement
Ainsi fabriqué, que 4 éléments sont créés qui peuvent être assemblés avec
Les vis sont fixes et peuvent être retirées rapidement.
- En dehors de l'évacuation, il n'y a pas de conduites d'alimentation en eau ni de
Lignes de Drainage requises.
- Les câbles d'alimentation doivent être conçus de manière à ce que les câbles
Atteindre au moins chaque extrémité de la piscine !
- Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter.